

PONUKA NA VÝMENU VÝŤAHU DO EXISTUJÚCEJ VÝŤAHOVEJ ŠACHTY Č.PONUKY: JL-2020-P-018

OBJEDNÁVATEĽ:	VBBD. Komenského 26,28, Modra
V zastúpení:	SLUŽBY MODRA, s.r.o.
Objekt stavby :	Bytový dom
Osoba vo veciach technických :	Miroslav Bošák
Dátum ponuky:	11.5.2020
Ponuku vypracoval:	Jozef Lávečka M: 0905 384 714 Mail: ttvytahy@gmail.com

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

	Pôvodný výťah	Nový výťah prechodný
Typ výťahu Nosnosť/rýchlosť	BOV 250/0,5	TOV 600/1,0
Počet osôb	3	8
Počet staníc/nást.	6/6	7/7
Poloha strojovne	Pod šachtou	Pod Šachtou
Šachta š x hl. (mm)	1040 x 1500	1040 x 2100
Opláštenie	Drôtosklo	RIGISTABIL
Typ kabíny	Nepriechodná	Nepriechodná
Rozmery kabíny š x hl. x v (mm)	780 x 1000	870 x 1900-2100
Materiál kabíny	Drevo	Plech
Povrch kabíny	Umakart	Polyrey
Šachtové dvere/šírka (mm)	Krídlové 700	Ručné 800
Kabínové dvere	Bez dverí	automatické 800
Vodidlá kabíny	Pevné	Nové pevné
Vodidlá protiváhy	-	Nové pevné
Pohon	Jednorýchlostný	Asynchronný
Prevod	Prevodový	bezprevodový
Riadenie	Releové	Mikroprocesorové- frekvenčné

Poznámka:

Výťah bude s dorobenou novou stanicou v suteréne. **Českej výroby (Velké Meziříčí)**

ROZPIS POLOŽIEK:

1.STROJOVNĀ:

- dolu vedľa šachty

2.ŠACHTA

- Pôvodná oceľová konštrukcia opláštená drôtosklom bude zdemontovaná
- Nová oceľová konštrukcia opláštená certifikovaným materiálom RIGISTABIL určeným na výťahové šachty.
- Náter opláštenej šachty
Štandardnou interiérovou farbou je v zahrnutý v cene.
Odtieň podľa vzorkovníka RAL bude upresnený po dohode s objednávateľom po podpise ZoD

3.KABÍNA

Klietka výťahu je celokovová,

Výplň:

- steny klietky vrátane stropu sú vyrobené z pozinkovaného plechu.
Steny klietky sú s povrchovou úpravou – **POLYREY**. Nerezové steny kabíny sú voliteľnou položkou.

Osvetlenie klietky:

- je vyhotovené LED svetidlami v strope.

Podlaha:

- je polepená protišmykovou podlahovou krytinou **ALTRO**.

Nosná konštrukcia:

- rám klietky je dodaný v pozinkovanom vyhotovení a je vybavený vodiacimi čelustami so samomazmi, zábradlím a revíznou jazdou na strope. Hlava klietky je vybavená obojsmernými zachycovačmi a tenzometrickým vážením.

Ovládanie:

Ovládacia kombinácia v klietke je vo vyhotovení antivandal, kde v nerez štíte sú umiestnené tlačidlá pre jednotlivé stanice s Brailovým písmom + digitálny ukazovateľ polohy stanice.

Príslušenstvo:

- Vo výťahovej kabíne je štandardne zrkadlo a nerezové madlo pod zrkadlom.
- Kabína je vybavená núdzovým osvetlením a zariadením pre obojstrannú hlasovú komunikáciu pre prípad poruchy – GSM brána.

4.ŠACHTOVÉ DVERE

Typ dverí:

- Ručné **Českej výroby (KOVOT)**

Povrchová úprava:

- Komaxitový nástrek, odtieň podľa RAL vzorkovníka vybraný zákazníkom po podpise ZoD. Za príplatok možnosť dodania dverí vo vyhotovení NEREZ.

Zárubňa dverí:

- Je vytvorená čelným portálom výťahovej šachty, je vo farbe dverí.

Tlačidlá v staniach:

- Sú umiestnené v zárubni ťachtových dverí a sú vybavené digitálnym ukazovateľom smeru jazdy výťahu a ukazovateľom polohy kabíny v každej stanici. Tlačidlá sú v prevedení ANTIVANDAL v nerez štítoch.

5.KABÍNOVÉ DVERE

- Automatické BUS

6.RIADENIE VÝŤAHU

Mikroprocesorové riadenie **so zberom** s frekvenčným meničom **Českej výroby (Vsetín alebo Betacontrol)**. **Podľa výberu zákazníka**

Zabezpečuje vysokú spoľahlivosť prevádzky a presnosť zastavenia

7.OSTATNÉ KOMPONENTY A PRÁCE

Uvedené komponenty a práce , ktoré sú súčasťou dodávky výťahu

Komponenty

- rebrík do priehlbne,
- nové nárazníky,
- obmedzovač rýchlosti,
- obojstranné zachytávače
- nová elektroinštalácia v strojovni, v ťachte
- samomazy
- hlavný vypínač,
- zásuvkový obvod vo výťahovej ťachte,
- zvýšenie intenzity osvetlenia strojovne,
- osvetlenie výťahovej ťachty

Montážne práce

- demontáž pôvodnej ocelevej konštrukcie a montáž novej
- Demontáž pôvodného výťahu a montáž nového výťahu,
- Úprava napojenia od hlavného prívodu do strojovne po hlavný vypínač do strojovne

Stavebné práce:

- Opláštenie ťachty
- Vybúranie exist. nárazníkov v priehlbni
- Vybúranie betónového základu stroja v strojovni
- Bezprašný náter strojovne a priehlbne podľa STN EN 81 - 20 ,
- Búracie a murárske práce úpravy ostení a prahu ťachtových dverí

Technická podpora:

- Zameranie existujúcej výťahovej ťachty a strojovne výťahu,
- Vypracovanie projektovej dokumentácie a jej schválenie Autorizovanou osobou
- Posúdenie zhody Autorizovanou osobou
- Vydanie Vyhlásenia o zhode
- Zaškolenie dozorca výťahu

Životné prostredie

- odvoz demontovaného materiálu, stavebnej sute a jeho likvidácia v súlade so zákonom o odpadoch č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

CENOVÝ ROZPOČET (Ponúkané ceny sú platné do 31. 12.2020)

	Cena za DPH	20% DPH	Cena s DPH
Cena za výťah 1ks.	47 650,00 €	9 530,00 €	57 180,00 €
Cena za výťahy 2 ks.	95 300,00 €	19 060,00 €	114 360,00 €

VOLITEĽNÉ POLOŽKY pre 1ks výťahu

	Cena s DPH
Poskytnutie pôžičky vo forme splátkového kalendára po dobu 2 rokov	Bez úrokov
Dorobenie schodov po výťahovú šachtu (vyplnenie medzery medzi schodmi a šachtou)	V cene
Náter výťahovej šachty + náter sokla na šachtu umývateľnou farbou	V cene
NEREZ alebo POLYREY kabína	V cene
Nové kovové madlá v cene	V cene
Zástena vedľa výťahovej šachty na 7 poschodí	V cene
Hydroizolácia priehlbne šachty (v prípade presaku spodnej vody)	3600,00 €

OSTATNÉ PODMIENKY

Ponuka predpokladá, že objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady súvisiace práce:

- Poskytnutie uzamykateľnej miestnosti na uskladnenie náradia a drobného materiálu potrebného pre montáž
- Poskytnutie el. energie pre ručné el. náradie

PLATOBNÉ PODMIENKY + ZÁLOHY:

1. 1 Splátka vo výške 75% po dodaní materiálu a nastúpení na práce
2. 2 Úhrada zvyšnej časti (25%) po vykonaní montáže, odstránenie zistených závad a odovzdanie výťahu.
4. Po odovzdaní a prevzatí výťahu bude vystavená faktúra za dielo. Splatnosť faktúry 30dní.
5. Podľa dohody oboch zmluvných strán.



DODACIE PODMIENKY:

Projekt: do 3 týždňov

Možnosť vyhotovenia projektu podľa podmienok ŠFRB – bezplatne.

Dodávka: cca 22 - 25 týždňov od podpísania zmluvy

ROZSAH CERTIFIKÁCIE:

Naša firma je držiteľom certifikátov systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001.

ZÁRUČNÁ DOBA:

Záruku na dielo dávame 60 mesiacov, 24 mesiacov na diely podliehajúce opotrebeniu podmienenú vlastným servisom firmou TT-Výťahy, alebo zmluvne povereným servisným partnerom.

V prípade servisu inou firmou (zmluvne nepoverenou), je záruka na dielo 24 mesiacov.

Lehota plynutia záručnej doby je dňom úspešného odovzdania výťahu do užívania.

SERVIS :

TT-Výťahy s.r.o. zabezpečí zaručný aj pozáručný servis. Rozsah servisu bude špecifikovaný samostatnou ZOD.

VYHOTOVENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY:

Vyhotovenie výťahu spĺňa právne predpisy pre Výťahy - Nariadenie vlády č.235/2015 a harmonizovaných technických noriem STN EN 81-21: 2012, STN EN 81-20: 2015

Po posúdení zhody Autorizovanou osobou bude vydaný Certifikát zhody a firmou TT-Výťahy s.r.o. vydané Vyhlásenie o zhode

O všetkých detailoch ponuky v rámci platných noriem a našich možností sme pripravení ďalej rokovať.

Vypracoval: Jozef Lávečka
Konateľ